

Quarzfüller P

Quarz-, Füllstoff- und Fasermischung zum Beimischen des Grundanstriches für Die Risssanierung innen und außen.



Beschreibung	
Eigenschaften	Zusatzmittel zur Fassadenfarbe um Haarrisse auszubessern
Anwendung	Innen und Außen
Verbrauch	5 kg pro 15 l Fassadenfarbe
Technische Daten	Füllstoff- und Faserzusatz
Verarbeitung	5 kg Gebindeinhalt in 15 l Fassadenfarbe untermischen. Grundanstrich mit gefüllter Farbe vornehmen. Eventuell mit demselben Material vorher kleine Risse ausbessern.
Oberflächenbeschichtung	-
Lieferform	5 kg/Eimer (64 Eimer/Palette)
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: -
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.
Optik	-
Farbton	Weiß
Optionen	-

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

HUMA FARBEN GmbH

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Mögglingen
 Fon +49.(0)7174.89899-0
 Fax +49.(0)7174.89899-18
 www.huma-farben.de info@huma-farben.de